

Artikel-Nr.:

Modellname:

603552-0

askö Deer Skin

Design & Konstruktion:

Beschreibung:

Finger- und Knöchelprotektoren Innenhand aus Narbenleder, Innenhandverstärkung durch zusätzliche Applikationen aus Kevlar mit Carbonbeschichtung, paarweise Verbindungsmöglichkeiten durch Karabiner und Öse, Fingerspitzen mit PU-Beschichtung. Durch PU-Beschichtung sehr hohe Rutschfestigkeit. Durch die Carbonbeschichtung besonders hohe Abriebfestigkeit. Doppelnähte für hohe Nahtfestigkeit. Stulpe am Handschuhabschluss mit Lederpaspel und zusätzlicher Verlängerung mit Gummizug als Schmutzschutz. Außen- und Innenseite am Handgelenk mit Gummizug für bessere Passform und besseren Halt. Mit Anziehschleufe.



© by askö GmbH

Größen:

6 - 13

Farben:

3200 rot, 5200 gelb, 5002 neon-gelb, 5998 orange, 1999 schwarz

Materialien:

Rückhand:

Polyamid/ Spandex (Wasser- und Schmutzabweisend)

Innenhand:

Narbenleder, Futter Innenhand: 100% Polyester

Finger-/ Knöchelprotektoren:

Kevlar mit Carbonbeschichtung

Fingerspitzen:

PU-Beschichtung

Gebrauchsinformationen:

Waschen:

Zum Trocknen an den Fingerspitzen aufhängen.



Empfehlung:

Um die Haltbarkeit des Handschuhs zu gewährleisten, empfehlen wir als Hersteller die Pflege mittels handelsüblichem Neutralreiniger (Tensid frei) (z.B. Bürsten, Putzlappen etc.) Die Lederbereiche sollten in regelmäßigen Abständen mit Pflegeöl behandelt werden. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf Unversehrtheit zu überprüfen.

Einschränkung:

Nicht in den Trockner, nicht schleudern. Chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich. Für Änderungen der Eigenschaften kann hier der Hersteller keine Haftung übernehmen.

Gebrauchsdauer:

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich.

Lagerung / Entsorgung:

Die Handschuhe an einem trockenen, lichtgeschützten und sauberen Platz lagern. Beschädigte oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Piktogramme und Leistungsstufen nach DIN EN 388:2016 CAT II

Parameter	Stufe
A = Abrieb (DIN EN 388)	4
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test) (DIN EN 388:2003., Abs. 6.2.6.)	2
E = Schnittfestigkeit DIN EN ISO 13997	A
C = Weiterreißfestigkeit (DIN EN 388)	4
D = Durchstichfestigkeit (DIN EN 388)	4
Tastgefühl (DIN EN 420)	4



4243AX



0624

PSA-Verordnung (EU) 2016 / 425

Leistungsstufen nach DIN EN ISO 13997:

	Leistungsstufen					
	A	B	C	D	E	F
E = Schnittfestigkeit (N)	2	5	10	15	22	30

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe; 4, 5 bzw. F = hohe Leistungsstufe; x = nicht geprüft

Leistungsanforderung nach DIN EN 388- mechanische Risiken

Prüfung	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5
A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Zyklen)	100	500	2000	8000	-
B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75	-
D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150	-

Prüfstelle:

0624 – Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. P.zza sant' Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Kontakt:

askö GmbH – Innovative Schutzausrüstung
Adolph-Kolping-Str. 6, D – 72393 Burladingen
Tel: 07475 / 95000-0 Fax: 07475 / 9500-29
E-Mail: info@askoe-online.de
Website: www.askoe-online.de

Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.askoe-online.de